

Tuoteseloste

ASENNUSLIIMA 4001

KÄYTTÖALA

Kaikenlaisten talo- ja rakennuselementtien ja -osien, lattian, seinien, sisä- ja ulko-kattojen, paneelien, kehysten, ikkunapenkkien, listojen, portaiden, kattokourujen, peltiputkistojen kuten ilmanvaihtokanavistojen, venttiilien, kilpien ym. asennus- ja kokoonpanotöissä, jolloin liima vähentää naulojen ja ruuvien käyttöä sekä tästä johtuen tasoitetöitä. Ei solumuoville.

AJANKOHTAISET KÄYTTÖALUEET

- * Parkettien, lattiaboardien, paneelien ja rappujen liimauksessa ym.
- * Listojen ja ikkunakarmien asennuksessa ym.
- * Lattia ja seinälevyjä asennettaessa vähentää naulojen käyttöä.
- * Ilmastointitöissä, sadevesikourut katolla ym.

OMINAISUUDET

Saumantäyttävä elastinen rakenneliima, erittäin hyvä tarttuvuus puuhun, vaneriin, lastu- ja kovalevyyn, laminaattiin, kipsilevyyn, tiileen, korkkiin, betoniin, kevytbetoniin, rautaan, alumiiniin, galvanoituun ja pinnoitettuun profiloituun peltiin, PVC ym. Kestää kosteutta, kylmyyttä ja lämpötiloja -40°C ja +100°C:n välillä. TARTTUU KYLMIIN, KOSTEISIIN JA RASVAISIIN PINTOIHIN.

KÄYTTÖOHJEET

Puhdista liimattavat pinnat. Levitä liimamassa ainoastaan toiselle saumapinnalle, säädä ja purista pinnat yhteen.

OMINAISUUDET JA EDUT

- * Kestää kosteutta ja lämpötiloja (-40 ja + 100°C välillä).
- * Tarttuu kylmiin, kosteisiin ja rasvaisiin pintoihin.
- * Muodostaa elastisen liimasauman korkealla kestävyydellä.
- * Vähentää viimeistelytöitä (paklausta) koska vähemmän naula -ja ruuvipäitä.
- * Vähentää eri liimatyyppien määrää johtuen sen monipuolisuudesta.

TEKNISET TIEDOT

SIDEAINE	Synteettinen kumi/keinohartseja.
KOOSTUMUS	Notkea pasta.
VARASTOINTIAIKA	Vähintään 1 vuosi avaamattomana viileässä.
KUIVA-AINEPITOISUUS	Noin 60 %.
TIHEYS	1,07
PAKKAUS	0,3 l patruuna.
LIUOTINAINE	Ksyleeni ja nafta.
VÄRI	Vaaleankeltainen Beige.
TERVYDELLE HAITALLISTA	Vaatii hyvän tuuletuksen.
RIITOISUUS	0,3 l patruuna riittää n. 20 m liimasaumaan.
KYLMÄKESTÄVYYS	Kestää kylmyyttä.
TULENARKUUS	Helposti syttyvä (tuore liimamassa). Kuiva liima vaaratonta.
TIHEYS	1,07 kg / litra.
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C ja +40°C asteen välillä.
KUIVUMISAIKA	
MAALAUS	Päällemaalattavissa
TYÖNTEKIJÄN SUOJATOIMET	Tuote on syttyvä ja terveydelle haitallinen. Käyttö edellyttää tehokasta tuuletusta tai raitisilmasuojan (tyyppi A2) käyttöä. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Esittämämme tekniset tiedot, kuten myös ohjeemme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeisiin ja kokemukseemme. Niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta niistä suhteessa lopputulokseen tämän tuotteen käytössä.

Liwell Kemi Ab
Oy Carosa Ab

Puhelin 0414-14670 Fax 0414-411509
Puhlin/Fax 02-2774040,

E-mail info@liwellkemi.se
E-mail info@carosa.fi

2007-08-28