

# MARINE PROGRAM

## Primer, Bottenfärg och Båtlack

**Marine Primer** är en alkydbaserad grundfärg som används på trä, plast och stål, över och under vattenlinjen. Utmärkande egenskap är dess goda vattenbeständighet.

**Gör så här:**

Rengör noga genom skrapning och stålborstning, mattslipa blanka ytor. Måla ett eller två skikt primer, stryk flödigt. Övermåla med lösningsmedelsbaserad täckfärg tidigast efter 2 dygn.



**Marine Bottenfärg** är en naturhartsbaserad färg. Passar både på trä- och plastbåtar, på tidigare målade ytor eller på ytor grundade med Marine Primer. Färgen gör att ytan sakta förtvålas och får en lätt tvättbar yta.

**Gör så här:**

Tidigare målade ytor tvättas och slipas före målning. Obehandlade ytor skrapas, tvättas och slipas. Grunda med Marine primer, vänta minst 2 dygn och måla sedan två skikt Marine Bottenfärg.


**TÄNK PÅ:**

Då bottenfärgen är biocidfri kan det krävas underhåll mot beväxtning. På den blå kulören kan en vit hinna bildas pga. pigmenteringen, denna försvinner med lätt bearbetning i samband med tvätt.

**Marine Båtlack** är en högblank lack för allt trä på båtar. Den är vattenavvisande, väderbeständig och motverkar sprickbildning.

**Gör så här:**

Nytt eller rengjort trä slipas. Vid första behandlingen spädes båtlacken med 15-20% nafta, därefter behandlas med oförtunnad vara tills mättnad uppnåtts. Slipning mellan de olika behandlingarna ger bäst resultat. På tidigare behandlat trä sker noggrann skrapning, slipning och tvättning med nafta. Slutbehandling som vid nytt trä. Undvik att behandla då ytan är utsatt för starkt solsken.



***Titta gärna in på vår hemsida:  
[www.liwellkemi.se](http://www.liwellkemi.se)***

**Liwell Kemi AB Box 23, 272 23 Simrishamn,  
Tele: 0414-146 70 E-mail: [info@liwellkemi.se](mailto:info@liwellkemi.se)**