

UTEAKRYLAT

Vattenbaserad utomhusfärg!

Halvmatt vattenbaserad färg avsedd för målning på trä utomhus. Fungerar även på betong och plåt (grundad med primer).

UTEAKRYLAT har hög täckförmåga, är lätt att applicera, torkar snabbt och har mycket bra kulörbeständighet.



Gör så här:

Vid nymålning använd Grundolja för att genomtränga träet och skapa ett skydd, grunda sedan med Utegrund.

Måla två gånger med Uteakrylat.

Vid ommålning är det viktigt att ta bort löst sittande färg, skrapa och tvätta. På renskrapat trä används Grundolja. Grunda med Utegrund. Färdigmåla med Uteakrylat.

TÄNK PÅ:

Resultatet beror mycket på förarbetet.
Renskrapat trä ska vara torrt före grundning.
Primer måste användas på plåt, och betong får inte vara ny.
Måla inte på solheta ytor eller vid risk för regn.



Teknisk information

Kulörer: vit, röd, ljusgrå, ljusgul, grön, brun och svart.
Volym: 3L (vit) 4 och 9liter
Åtgång: 5-7 m²/liter
Lösningsmedel: Vatten
Torktid: Klubbfri efter ca ½ timme
Övermålningsbar efter ca 3 timmar

***Titta gärna in på vår hemsida:
www.liwellkemi.se***

**Liwell Kemi AB Box 23, 272 23 Simrishamn,
Tele: 0414-146 70 E-mail: info@liwellkemi.se**