

UTELASYR Aqua

Vattenbaserad lasyr för behandling av trä!

Valet för Dig som vill framhäva träets ådring och struktur samtidigt som man ger det en snygg färgton. Att den dessutom är vattenbaserad gör valet enkelt.

UTELASYR Aqua har en god inträngningsförmåga i trä, skyddar mot vattenupptagning och sprickbildning.

Avsedd för utvändig behandling av trä, omålat eller tidigare impregnerat.



Gör så här:

Vid ommålning tvättas och borstas ytorna först.

Måla nerifrån och i panelens längdriktning.

Rör om riktigt väl före samt då och då under målningen.

Kvistar ska inte isoleras med kvistlack.

TÄNK PÅ:

Strukturen och sugförmågan påverkar kulören.

Varje behandling gör ytan mörkare.

Kulörerna kan blandas med varandra.

Måla inte på solheta ytor eller vid risk för regn.



Teknisk information

Kulörer: färglös, rödbrun, mörkbrun, blå, gul och grön

Volym: 4liter

Åtgång: 5-10 m²/liter

Lösningsmedel: Vatten

Torktid: ca 8 timmar

Övermålningsbar efter 24 timmar

***Titta gärna in på vår hemsida:
www.liwellkemi.se***

**Liwell Kemi AB Box 23, 272 23 Simrishamn,
Tele: 0414-146 70 E-mail: info@liwellkemi.se**