

Tuoteseloste

KIINNITYS & SAUMAUSMASSA UNIVERSAL

Kun sinun pitää kiinnittää, liimata, tiivistää tai saumata jotain talossasi, veneessäsi tai autossasi *Kiinnitys & Saumausmassa* ratkaisee suurimman osan riippumatta siitä missä tarvetta syntyy: sisällä, ulkona, kuivilla tai kosteilla pinnoilla.

KÄYTTÖALA ”TALO”

Tiivistää kattopellin ja kattoläpivientejä, saumoja julkisivuissa ja perustoissa, syöksyputkissa, kouruissa, lattiakaivoissa, venttiileissä, karmeissa, ikkunoissa, putkien ja sähkörasioiden ympärillä, lattiamateriaalien ja kynnysten välissä, kaakeleiden ja tiskipenkien, pesualtaiden, ammeen jne. välissä. **Kiinnittää ja liimaa** eritysmateriaaleja, puuluitu- ja kipsilevyjä, vuorauksia, sisustusyksityiskohtia kuten peiliä, koukkuja jne. Käyttökelpoinen myös ikkunan kittauksessa.

Tarttuu lasiin, kiveen, betoniin, metalliin, puuhun ilman esikäsitteilyä. Kosketuskuiva 1 tunnin jälkeen sekä hiottavissa että päällemaalattavissa 24 tunnin jälkeen. Hyvät vanhenemisominaisuudet. Kestää vaikeat ulkoilmaolosuhteet. Se on myös sopiva keittiöön, kylpyhuoneeseen ja muihin kosteisiin tiloihin.

KÄYTTÖALA ”AUTO”

Tiivistää autokorisaukkojen ja hitsausten välit, lasikiinnitykset, valonheitinkiinnitykset, kromilistat, antennikiinnitysten ympäristön ja läpimenevät ruuvit, sivupeilit ja muut läpimenevät kiinnitykset. **Kiinnittää** kromilistat, kilvet ja yksityiskohtia korissa.

Tarttuu peltiin, alumiiniin, lasiin, kumiin, muoviin ilman käsittelyä. Kiinnittyy myös useampiin materiaaleihin auton ulkopuolella ja sisällä. Kosketuskuiva 1 tunnin kuluttua sekä hiottavissa että päällemaalattavissa 24 tunnin jälkeen. Hyvät vanhenemisominaisuudet. Selviää vaikeammistakin liikenneympäristöistä.

KÄYTTÖALA ”VENE”

Sähköisten asennusten, ruuvausten, kansiläpivientien, runkoläpivientien, venttiilien, ikkunoiden jne. tiivistykseen. Kölin ja rungon väliseen **saumukseen**. Teak-kansien **saumukseen**. Elastisten asennusten **liimukseen** laipioiden ja rungon ja helojen välillä. Veden ylä- tai alapuolella.

Tarttuu lasikuituun, metalleihin, puuhun, lasiin, kumiin ilman esikäsitteilyä. Kosketuskuiva 1 tunnin jälkeen sekä hiottavissa että päällemaalattavissa 24 tunnin jälkeen. Hyvät vanhenemisominaisuudet. Kestää suolavettä ja puhdistusaineita.

KÄYTTÖOHJEET

Liima- ja saumauspintojen on oltava puhtaat, kuivat sekä vapaita rasvasta ja irtonaisista osista. Saumauksen jälkeen sauma tasoitetaan välittömästi kostetulla saumatikulla, palettiveitsellä tai kumilastalla. Työkalut voidaan puhdistetaan lakkanafalla. Jos silmät saavat roiskeen tai seosta kovettumattomasta saumausmassasta, huuhtelee vedellä ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.

TEKNISET TIEDOT

MATERIAALI	Polymeeri
KOVETTUMISSYSTEEMI	Kovettuu ilman kosteudesta
KOOSTUMUS	Pehmeä tahna
LIUOTINAINE	Ei ole
TIHEYS	1,30-1,35 (väristä riippuen), 0,97 väritön
VARASTOINTIAIKA	9 kuukautta avaamattomana.
VÄRIT	Valkoinen, harmaa, ruskea, musta, ruskeankeltainen ja väritön.
PAKKAUS	0,3L muovipatruunssa ja 0,55L al-pussissa.
KOVETTUMISAIKA	Kosketuskuiva 1 tunnin kuluttua
PÄÄLLEMAALATTAVUUS	Kyllä vesiohenteisella maalilla 24 tunnin jälkeen.
KOVUUS	50 – 60 Shore A (DIN 53505)
VETOLUJUUS	2,5 N/mm ² (DIN53504)
VANHENEMISKESTÄVYYS	Hyvä otsoonia ja UV-säteilyä vastaan, väriävakaa
TARTTUUVUUS	Lasi, PVC, betoni, galv.pelti, kevytmetalli, teräs, messinki, kupari, puu ja lakattu pelti.
ARVIOITU ELINIKÄÄ	Vähintään 10 vuotta edellyttäen että saumalla on oikeat saumamitat.
TYÖNTEKIJÄN SUOJATOIMET	Tuotetta ei ole luokiteltu helposti syttyväksi tai terveydelle vahingolliseksi Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Esittämämme tekniset tiedot, kuten myös ohjeemme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeisiin ja kokemukseemme. Niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta niistä suhteessa lopputulokseen tämän tuotteen käytössä.