

# Tuoteseloste

## **PALOKITTI 1000**

### **KÄYTTÖALA**

Turvallisuuskitti. Käytetään kaikkialla raoissa, halkeamissa, liitoksissa, läpivienneissä jne. missä on tarve estää/viivyttää tulen ja palokaasujen leviämistä.

Esimerkkejä: Palo-ovien ympärillä, ovenkarmeissa tai ovilevyissä, putki- ja kaapeliläpivienneissä muurin, seinän, kytkentäkaapin lävitse jne., <<lämpökilpi>> peltipinnoissa, muovijohtojen uusintapäällystyksessä lasikuitukankaalla, joka kyllästetään kitillä.

### **OMINAISUUDET**

Laajenee +250°C asteessa. Kestää kuumuutta 1000°C asteeseen saakka. Hyvä tarttuvuus galvanoituun ja pinnoitettuun peltiin, alumiiniin, puuhun, betoniin, tiileen ym. Voidaan kiinnittää halutulle paksuudelle. Voidaan <<viimeistellä>> RAKENNUSSILIKOONI SUPERILLA ympäröiviin materiaaleihin sopivalla värisävyllä. On päällemaalattavissa.

### **KÄYTTÖOHJEET**

Kiinnitetään ruiskulla tai lastalla. Tarkempia ohjeita pakkauksessa.

### **TEKNISET TIEDOT**

<b>MATERIAALI</b>	1-komponenttinen, epäorgaaninen polymerioitu silikaatti
<b>KOOSTUMUS</b>	Notkea pasta
<b>VARASTOINTIAIKA</b>	6 kuukautta avaamattomana pakkauksessa
<b>PAKKAUS</b>	0,3 l patruuna
<b>VÄRI</b>	Vaalean keltainen Beige
<b>PUHDISTUS</b>	Vesi
<b>TYÖNTEKIJÄN SUOJATOIMET</b>	Tuote ei ole luokiteltu helposti syttyväksi ja terveydelle vahingolliseksi. Suojaa iho muovikäsineillä. Katso lisätietoja käyttö-turvallisuustiedotteesta.

Esittämämme tekniset tiedot, kuten myös ohjeemme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeisiin ja kokemukseemme. Niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta niistä suhteessa lopputulokseen tämän tuotteen käytössä.