

Tuoteseloste

PUUÖLJY

Vettä hylkivä öljy- ja alkydyhdistelmä painenkyllästetty männyn, tiikin, jakarandan, gabonin jne. käsittelyyn sisällä ja ulkona. Älä käytä PUUÖLJYÄ salattikulhoihin, leikkuulautoihin ja muihin esineisiin, jotka tulevat suoraan kosketuksiin ruokatavaroiden kanssa. PUUÖLJY suojaa kuivumiselta, vähentää kuivuushalkemien esiintymistä pinnassa ja tekee sen vettähylkiväksi. Tavallisesti ulkona oleva puu käsitellään kerran vuodessa.

ESIKÄSITTELY

Pöly ja lika harjataan tai pestään pois. Paineenkyllästetty puutavara, joka on harmaantunut, tummunut ja eloton tulee uudestaan raikkaaksi, jos se pestään kloriitilla ennen käsittelyä. Höylätty puu, joka on ollut suojaamatta pidemmän ajan voi tarvita kevyttä hiomista hiomapaperilla ennen käsittelyä PUUÖLJYLLÄ.

MAALAUS

PUUÖLJY levitetään parhaiten litteällä siveltimellä tai kastamalla. Ylijäämä, joka on jäänyt höylätylle pinnalle, pyyhitään pois rätillä puolen tunnin päästä.

TEKNISET TIEDOT

SIDEAINE RIITTOISUUS	Imeytyvää öljyä ja alkydydiä. 1 litra riittää n. 15m ² höylätyllä pinnalle ja 5-8m ² vanhalle tai höyläämättömälle puutavaralle
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS KUIVUMISAIKA	Teollisuusbenssiini (nafta) Käyttökuiva n. 4 tunnin kuluttua puusta riippuen ja jos ylijäämäöljy on pyyhitty pois.
ARVIOITU ELINIKÄÄ TYÖNTIKIJÄN SUOJATOIMET	Oikealla tavalla suoritettu työ vähintään 10 vuotta Tuote on syttyvää ja terveydelle haitallinen. Käyttö edellyttää tehokasta tuuletusta tai raitisilmasuojaa tyyppi A2. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Esittämämme tekniset tiedot, kuten myös ohjeemme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeisiin ja kokemukseemme. Niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta niistä suhteessa lopputulokseen tämän tuotteen käytössä.

VAROITUSTEKSTI

Terveydelle haitallista hengitettynä tai nieltynä.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Vältettävä höyryn hengittämistä – käytä hengityssuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön.

Käytettyjen rätien ja trassalien ym. itsestään syttymisvaara.

Sisältää; enemmän kuin 30% Teollisuusbenssiiniä (nafta)

enemmän kuin 30% Pellavaöljyä

LIWELL KEMI AB
Oy Carosa Ab

Puhelin +46414-14670 Fax +46414-411509
Puhlin/Fax 02-2774040

E-mail info@liwellkemi.se
E-mail info@carosa.fi