

# Tuoteseloste

## SEINÄ & KATTOMAALI E2

### TUOTETYYPPI

Talousmaali 2 on täyshimmeä vesipohjainen lateksimaali seinien ja kattojen maalaukseen sisätiloissa.

### KÄYTTÖKOHTEET

Talousmaali 2 käytetään pääasiallisesti toissijaisissa tiloissa kuten kellareissa, vaatehuoneissa, varastotiloissa, autotalleissa ja teollisuustiloissa. Soveltuu rappaus-, betoni- tasoitepinnoille, puukuitu-, lastu- ja kipsilevyille, kankaille ja aikaisemmin maalatuille pinnoille.

### OMINAISUUDET

Talousmaali 2 on lähes hajuton maalatessa ja kuivuessaan. Se ei kellastu ja kuivuu nopeasti.

### ENSIMAALAUUS

ESIKÄSITTELY: Löysä lika ja irtonaiset hiukkaset harjataan pois.

MAALAUUS: Maala Talousmaali 2.

### PÄÄLLEMAALAUUS

ESIKÄSITTELY: Lateksi-, alkydi- ja öljymaalatut pinnat pestään Maalinpesulla tai Maalisoodalla. Huuhto huolellisesti vedellä. Kiiltävät pinnat voidaan himmentää keskiahienolla hiontapaperilla, jotta saadaan hyvä tartuntapinta. Liimamaalilla maalatuista pinnoista pestään liimamaali pois vedellä. Kalkitut pinnat, raaputetaan ja harjataan niin, että saadaan kiinteä alusta. Puhdista pinta pölystä tai huuhtelee vedellä.

MAALAUUS: Maala Talousmaali 2.

OHENNE: Ei tarvitse ohentaa. Maali on ohennettavissa vedellä.

PUHDISTUS: Työvälineet puhdistetaan vedellä välittömästi käytön jälkeen.

LEVITYSMENETELMÄT: Telalla tai ruiskulla. Maali on suodatettu korkeapaineruiskutukselle.

**HUOM ! Älä maala pintoja joitten lämpötila on alle +5°C.**

### TEKNISET TIEDOT

#### VÄRISÄVYT

Valkoinen. Voi sävyttää sisämaalikarttojen mukaisiin sävyihin.

#### PAKKAUS

4,0 ja 9,0 litra

#### RIITTOISUUS

5-8 m<sup>2</sup> / litra ja käsittely

#### SIDEAINE

Akryylilateksi

#### OHENNE

Vesi

#### TIHEYS

1,54

#### VISKOSITEETTI

Noin 20.000 cp

#### KUIVA-AINEPITOISUUS

59%

#### KUIVUMISAIKA

kosketuskuiva ½ tunnin kuluttua. Päällemaalattavissa noin 3 tunnin kuluttua

#### KIILTO

2 suhdeyksikköä, täyshimmeä

#### PESUNKESTÄVYYS

200-2000 kertaa

#### VARASTOINTI

Suojattava pakkaselta

#### SYTTYMISHERKKYYS

Ei tulenarka tavaraa

#### PEITTÄVYYS

Hyvin korkea

#### ARVIOITU ELINIKÄÄ

Oikein työstettynä vähintään 10 vuotta

#### TYÖNTEKIJÄN SUOJATOIMET

Tuote ei ole luokiteltu helposti syttyväksi tai vaaralliseksi. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Esittämämme tekniset tiedot, kuten myös ohjeemme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeisiin ja kokemukseemme. Niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta niistä suhteessa lopputulokseen tämän tuotteen käytössä.