

TUOTE AVAIN

SAUMAUSMASSA/KITTI

Liwell Kemi Ab

Box 138, 272 23 Simrishamn Puh. +46 (0)414-146 70 Fax +46 (0)414-411509
www.liwellkemi.se o info@liwellkemi.se

Oy Carosa Ab

Isoniityntie 11 21600 Parainen Puh./Fax +358 (0)2-2774040 Mobile +358 (0)400-828588
info@carosa.fi

SAUMAUSMASSAT/KITTI

Tuote	Ominaisuudet
Palosauma 58	Tarkoitettu erityyppisille palotiivistyksille, palosinetöimiseen ja palosaumoille.
Palokitti 1000	Palo-ovien ympärille, muuraushalkemiin, savupiippuihin, ilmastointikanaviin ja putkiläpivienteihin. Laajenee kuumenttaessa. Hyväksytty 1000C asti.
Juokseva tiiviste	Käytetään kaikkialla, missä tarvitaan elastinen tärinävarmaa ja paineenkestävää tiivistettä. Neutraalikovettuva silikooni, joka kestää 260C.
Maalarinsauma	P Pieniliikeisten sisätilojen saumojen ja halkemien tiivistämiseen ja tasoittamiseen
Fleksikirkas H2O	P Lasikirkas saumaussmassa sisätiloissa 5 mm saumaleveydelle saakka. Hyvä tartunta useampiin rakennusmateriaaleihin.
Silikooni	Lasin, kaakelin, alumiinin, silikoonikumilistojen tiivistämiseen, akvaariojen liimaukseen ja eristelasiruutujen tiivisteeksi. Kestää voimakasta tärinää ja isoja lämpötilavaihteluita.
Saniteettisilikooni	Homeenestokäsitelty kosteiden tilojen saumamassa. Keittiöön, kylpyhuoneeseen ym. Kiinnittyy useimpiin rakennusmateriaaleihin. Emäksisten pintojen kuten kaakelien ja klinkkerien saumaukseen.
Teollisuussauma 400	Pv Tiivistys ja sinetöimismassa. Hyvä tartunta useimpiin materiaaleihin ilman esikäsitteilyä. Kestää hyvin mekaanista rasitusta. Liikuntaottokyky 15 %.
Rakennusilikooni Super	Tarkoitettu tiivistämään avoimia liitoksia, joihin kohdistuu isoja liikeitä ja/tai mekaanista rasitusta. Erittäin hyvä tartunta kaikkiin rakennusmateriaaleihin. Kiinnittyy kosteisiin pintoihin. Liikuntaottokyky 25%.
Saumauslateksi	P Pieniliikeisten saumojen ja halkemien tiivistämiseen ja tasoittamiseen sekä sisällä että ulkona. Hyvä tartunta kaikkiin rakennusmateriaaleihin. Liikuntaottokyky 15%.
Kiinnitys & Saumaussmassa	Pv Tiivistää, saumaa ja liimaa. Nopeasti kovettuva, sisällä ja ulkona. Kiinnittyy useimpiin materiaaleihin ilman primeria. Voidaan käyttää lattiasaamana. Silikooni- ja PU-vapaa.
Ulkosauma/Peltisauma	Käytetään tiivistämiseen, ensisijaisesti ulkotiloissa liitoksissa ja halkeamissa, voidaan myös käyttää piilosaumaan sisätiloissa. Tarttuu useampiin materiaaleihin.
Ventflex H2O	P Joustava ilmastointisaumaussmassa. Erittäin mukautuva.
Ventsauma	P Ilmastointikanavien tiivistämiseen, läpivientien liimaamiseen ym. Mahdollista levittää siveltimellä.
Ikkunakitti	P Erikoiskitti ikkunoiden lasittamiseen. Pohjamaalattava ennen kittautusta.
Kattokitti	P Kattopahvin liimaukseen ja tiivistämiseen sekä kuplien ja halkemien korjaukseen. Kattomateriaalien välin tiivistämiseen, tarttuu asfalttiin, tiileen, kattopahviin, alumiiniin, betoniin ja puuhun. Muodostaa joustavan ja vettä hylkivän tiivisteeseen.
Tiivistysvaahto	Laajeneva vaahto liikkumattomien liitoksien tilkittämiseen ja tiivistämiseen. Tarttuu useimpiin rakennusmateriaaleihin.

P = Päällemaalattavissa

Pv = Päällemaalattavissa vesipohjaisilla maaleilla