

# TUOTE AVAIN

Ulkomaalit

Liwell Kemi Ab

Box 138, 272 23 Simrishamn Puh. +46 (0)414-146 70 Fax +46 (0)414-411509  
[www.liwellkemi.se](http://www.liwellkemi.se) o [info@liwellkemi.se](mailto:info@liwellkemi.se)

Oy Carosa Ab

Isoniityntie 11 21600 Parainen Puh./Fax +358 (0)2-2774040 Mobile +358 (0)400-828588  
[info@carosa.fi](mailto:info@carosa.fi)

# ULKOMAALIT

Tuote	Ominaisuudet
<b>Marine Pohjuste</b>	Pohjuste puulle, raudalle ja teräkselle ennen maalin sivelemistä. Vesipinnan ylä- ja alapuolella.
<b>Marine Pohjamaali</b>	Maali veneille, sekä puusta ja muovista. Käytetään vesipinnan alapuolella.
<b>Marine Venelakka</b>	Kirkaslakka veneille, UV- ja suolavedenkestävä.
<b>Ruostesuojapohjuste</b>	Ruostesuoja pohjustamaan rautaa ja peltiä ennen lopullista maalausta peltimaalilla.
<b>Peltimaali</b>	Ruostesuojamaali pellin maalaukseen.
<b>Pohjusteöljy</b>	Käytetään kyllästämään puhtaita puupintoja ennen maalausta pohjamaalilla. Tarkoitettu puun ensikäsitteilyksi ulkokäyttöön.
<b>Ulkopohjamaali</b>	Käsittelemättömien puupintojen pohjustukseen ulkokäyttöön. Antaa kyllästetyn suojan ja hyvän tartunnan pintamaalaukselle.
<b>Ulkolasyyri</b>	Ohut, juokseva, läpinäkyvä maali, joka tuo esille (syventää) puun syyt ja kuviot. Käytetään uudelle tai aikaisemmin laseerattulle puulle ulkona.
<b>Ulkolasyyri Aqua</b>	V Ohut, juokseva, läpinäkyvä maali, joka tuo esille (syventää) puun syyt ja kuviot. Käytetään uudelle tai aikaisemmin laseerattulle puulle ulkona.
<b>Peitelasyyri</b>	Puolihimmeä ja puolipeittävä. Käytetään uudelle tai aikaisemmin laseerattulle puulle ulkona.
<b>Öljy maali Pellavaöljyllä</b>	Puolikiiltävä alkyydiöljyväri. Puunpintojen ensi- ja päällemaalaukseen ulkona.
<b>Ulkoakrylaatti</b>	V Puolikiiltävä. Puun, betonin, pellin ja alumiinin maalaukseen. Sekä ensi- että päällemaalaukseen ulkokäyttöön.
<b>Sokkelimaali</b>	Rappauksen, muurauksen ja betonin ulkomaalaukseen. Hyvä väri- ja säänkestävyys.
<b>Julkisivupohjuste-S</b>	V Käytetään pohjusteena ennen julkisivumaali-S:n käyttöä
<b>Julkisivumaali – S</b>	V Rappauksen, muurauksen ja betonin ulkomaalaukseen.
<b>Ikkunamaali</b>	Puutöiden ja ikkunoiden maalaukseen. Ulkokäyttöön.
<b>Ruotsin Punamaali</b>	Punamaali luonnollisella rautaoksiidipuna pigmenteillä. Uudelle höyläämättömälle puulle ja puulle joka on aikaisemmin maalattu punamaalilla.
<b>Kattomassa</b>	Elastinen. Vanhempien kattopahvien ja eterniittikattojen sekä galvanoidun pellin korjaamiseen.
<b>Puunsuoja</b>	Suojaa puun kuivumiselta, halkeamiselta sekä lian tarttumiselta. Käytetään mm. syylinkeihin, kattotuoleihin, laitureihin. Ei voi päällemaalata.
<b>Puuöljy</b>	Painekyllästetty puulle, ulkokalusteille, puuritolille ym. Vettä hylkivä, suojaa värjäytymiseltä ja halkeamiselta. Kuivapitoisuus 30 %.
<b>Puuöljy Aqua</b>	V Painekyllästetylle puulle, ulkokalusteille, puuritolille ym. Vettä hylkivä, suojaa värjäytymiseltä ja halkeamiselta.

**V = Vesipohjainen**

## ULKOMAALIN VÄRIKARTTA:

### MARINE POHJAMAALI

Sininen Punainen  
Musta

I rutan:

### LÖYTYY MYÖS VALKOISENA

Peitelasyyri Ulkoakrylaatti  
Öljymaali Julkisivu - S

### ULKOLASYYYRI/ULKOLASYYYRI AQUA

Punaruskea Väliiruskea  
Mustanruskea Tummanruskea  
Musta Vihreä  
Sininen Keltainen

### PEITELASYYYRI

Punainen Vaaleanharmaa

### ÖLJYMAALI

Ruskea Punainen  
Harmaa Sininen  
Keltainen Musta  
Vihreä Sammalenvihreä

### ULKOAKRYLAATTI / JULKISIVUMAALI – S

Ruskea Punainen  
Vaaleanharmaa Keltainen  
Musta Vihreä  
Harmaa Graffiti  
Maanruskea

### RUOTSIN PUNAMAALI

Taalainpunainen