

# Produktinformation

## ***BALSAMTERPENTIN***

### **PRODUKTTYP**

BALSAMTERPENTIN är ett långsamt avdunstande lösningsmedel uppbyggt på alifatiska och aromatiska kolväten samt dipenten. Aromathalten är ca 17%. BALSAMTERPENTIN har något bättre lösningsförmåga än Lacknafta.

### **ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

BALSAMTERPENTIN används huvudsakligen för spädning av olje- och alkyd baserade färger och lacker. Vid strykning och rullmålning kan ca 5% BALSAMTERPENTIN ge förbättrade appliceringsegenskaper vid låga temperaturer och även vid målning på stora ytor. Vid sprutning av alkydfärger eller lacker behöver ca 20% BALSAMTERPENTIN tillsättas.

### **TEKNISK DATA**

FÖRPACKNINGAR	1 och 5 Liter
INNEHÅLLER	Alifatiska och aromatiska kolväten, dipenten (aromathalten ca 17%).
DENSITET (SS184111)	0,8
BRANFARLIGHET	Klass 2 b
VARNINGSMÄRKNING	Innehåller; Dipenten 1-5%. Lacknafta mer än 30%. FARLIGT VID INANDNING, HUDKONTAKT OCH FÖRTÄRING. Kan ge allergi vid hudkontakt. Uttorkande på huden. Använd skyddshandskar. Får inte tömmas i avloppet. Undvik inandning av ånga/sprutdimma, använd andningsskydd om ventilationen är otillräcklig. Förvaras oåtkomligt för barn.