

Produktinformation

BRANDKITT 1000

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Säkerhetskitt. Användes överallt i springor, sprickor, skarvar, anslag, genomgångar etc. där det finns behov av att förhindra/fördröja spridning av eld och rökgaser.

Exempel; Runt branddörrar, i dörrkarmar eller på dörrblad, i rörgenomgångar och kabelgenomföringar, genom mur, vägg, kopplingskåp etc., <<värmesköld>> på plåtytor, ommantling av plastledning med glasfiberväv och mättats med kitt.

EGENSKAPER

Expanderar vid +250°C. Motstår hetta upp till 1000°C. God vidhäftning mot plåt, aluminium, trä, betong, tegel etc. Kan appliceras i önskad tjocklek.

Kan <<toppförseglas>> med **BYGGSILIKON SUPER** i kulör anpassad till omgivande material.

Brandkitt 1000 är övermålningsbar.

ARBETSBESKRIVNING

Appliceras med spruta eller spackel. Se närmare anvisningar på förpackningen.

TEKNISKA DATA

MATERIAL	Enkomponentig, oorganisk polymeriserad silikat
KONSISTENS	Smidig pasta
LAGRINGSTID	12 månader i oöppnad förpackning
FÄRG	Beige
FÖRPACKNING	0,3 lit.patron
RENGÖRING	Vatten
HYGIEN	Skydda huden med plasthandskar
ARBETARSKYDD	Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.