



# Fasadprimer S

## Silikatprimer för förstärkning och bindning av underlag Primer till Fasadfärg-S.

### Egenskaper

- Vattenbaserad och lösningsmedelsfri
- Utmärkt inträngningsförmåga
- Utmärkt vidhäftning till betong och puts
- Snabbtorkande

### PRODUKT INFORMATION

#### Beskrivning

Fasadprimer S är en oorganisk silikat produkt baserad på teknologi utvecklad hos Liwell Kemi AB. Produkten är miljövänlig då den är vattenbaserad och helt oorganisk. Fasadprimer S är utvecklad för att förstärka och binda ytan innan målning med Fasadfärg S.

#### Användning och Applikationer

Fasadprimer S används som primer och spädning till **Fasadfärg-S** från Liwell. Fasadprimer S används för binda underlaget eller för att hindra att färgen sugas in i underlaget för fort på starkt sugande väggmaterial innan målning med Fasadfärg S.

#### Materialåtgång

Under normala omständigheter är åtgången ca 0.2 kg/m<sup>2</sup>. Åtgången är mycket beroende på i vilken kondition som väggytan är och till vilket djup som man avser att impregnera. Fasadprimer S appliceras med rulle eller pensel.

#### Förbehandling av underlag

Tillse att ytan är fri från smuts, olja, och dylikt samt att all lös färg avlägsnas.

### Produkt data

Densitet (g/cm <sup>3</sup> , 20°C)	1.15
pH	10.5
Viskositet (mPas)	50
Torrhalt (vikt%)	26
Utseende	Transparant vätska
Lukt	Luktlös

### Rengörning

Utrustning görs rent med ljummet vatten. OBS Fasadprimer S vidhäftar mycket bra till alla oorganiska ytor skydda glas, betong och stenytor som ej skall behandlas.

### Lagring

Fasadprimer S är frost känslig och måste lagras vid minst + 3°C.

Lagrad i sluten behållare vid minst + 3°C är produktens kvalitet garanterad i 12 månader.

### Förpackning

20 liters plast dunk, 25 kg net.  
210 liters plast fat, 250 kg net.  
1000 liters IBC, 1250 kg net.

### Hälsa och Säkerhet

Innan hantering av produkten, läs Fasadprimer S varuinformation.

### Märkning

Irriterande.