

# Produktinformation

## ***FLYTANDE PACKNING***

### **ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Överallt där en elastisk vibrationssäker och tryckbeständig packning behövs, exempelvis oljetråg, topplock, vatten-, ventil- och transmissionskåpor, termostathus, luftkonditioneringsaggregat, lamphus, kabelboxar, skyltar, pumpar, kompressorer, båtar m.m.

### **EGENSKAPER**

**FLYTANDE PACKNING** är en helt ny produkt som i de flesta fall gör packningar överflödiga och har följande egenskaper;

- \* **Temperaturområde från -60°C till +260°C**
- \* **Motstår oljor och vatten, frostskyddsmedel m.m.**
- \* **Motstår upprepad upphettning och avkylning**
- \* **Ersätter packningar av kork, filt, gummi och asbest**
- \* **Lätt att använda och rätt packning alltid till hands**

### **ARBETSBESKRIVNING**

Packningsytorna måste vara rena och torra. Skruva fast och skär av munstycket för önskad bredd på packningssträngen. Applicera **FLYTANDE PACKNING** på endast en av ytorna som skall fogas samman. Den andra ytan förses med en tunn oljefilm om fogen senare behövs öppnas.

Sammanfogning skall ske medan packningsmassan fortfarande är klibbig (5-10 min.) Dra inte bultarna för hård vid sammanfogningen.

Packningsmassan bör hålla tjocklek 0,8-1 mm. Överflödiga packningsmassa kan efter 10-12 timmar lätt avlägsnas med kniv.

Efter användning skall tuben förslutas väl. Händerna rengöres med en torr trasa eller vattenfritt handrengöringsmedel.

**FLYTANDE PACKNING** används ej vid ständig kontakt med bensen. Ättiksyra frigöres vid användningen av **FLYTANDE PACKNING**.

### **TEKNISKA DATA**

<b>BINDEMEDEL</b>	Silikongummi
<b>KONSISTENS</b>	Smidig pasta
<b>LAGRINGSTID</b>	1 år i oöppnad förpackning
<b>FÖRPACKNING</b>	0,3 lit. patron samt 80 ml. tub
<b>FÄRG</b>	Röd
<b>HÅRDHET</b>	35°C Shore A

## FLYTANDE PACKNING, sid 2

<b>DRAGHÅLLFASTHET(DIN53504)</b>	20 ± 2 kp/cm <sup>2</sup>
<b>BROTTÖJNING(DIN53504)</b>	35%
<b>KLIBBFRI</b>	Efter 5-10 min.
<b>HÄRDNINGSTID</b>	Efter 1 dygn(kan dock belastas tidigare)
<b>KÖLDBESTÄNDIGHET</b>	Tål Kyla
<b>HÄLSOVÅDLIGHET</b>	Sörj för god luftväxling
<b>BERÄKNAD LIVSLÄNGD</b>	Minst 10 år med förutsättning att fogen har rätt fogmått
<b>ARBETARSKYDD</b>	Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se varuinformationsblad

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.