

# Produktinformation

## FÖNSTERFÄRG

### PRODUKTBESKRIVNING

FÖNSTERFÄRG är en olje/alkydfärg för målning av nya och tidigare målade fönster. Färgen ger en halvblank yta och användes till grund-, mellan- och färdigstrykning av fönstret samt karmar och lister.

### BRUKSANVISNING

#### Nya fönster

1. Träet ska vara torrt och rent.
2. Grundmålning utföres med FÖNSTERFÄRG förtunnad med 20% nafta. Det är fördelaktigt om fönstret kan grundas före glasning så att även kittfalsen blir behandlad.
3. Mellan- och färdigmålning utföres med FÖNSTERFÄRG oförtunnad

#### Tidigare målade fönster

1. Ytan tvättas med målarsoda eller ammoniakvatten och sköljes med vatten.
2. Löst sittande färg skrapas bort. Ytan slipas jämn med sandpapper. Kontrollera kittningen. Där kittet eventuellt är sprött och har dålig vidhäftning skrapas det bort. Nytt kitt påföres efter grundmålningen.
3. Trärena ytor pågrundas med FÖNSTERFÄRG förtunnad med 20% nafta
4. Färdigmålning utföres med FÖNSTERFÄRG oförtunnad 1-2 behandlingar.

### TEKNISKA DATA

<b>BINDEMEDEL</b>	Alkyd, linolja
<b>KULÖRER</b>	Vit, blå, svart och röd
<b>ÅTGÅNG</b>	1 liter till 5-7 m <sup>2</sup> per behandling
<b>FÖRPACKNING</b>	0,75 och 2,5 lit.
<b>TORRHALT</b>	75%
<b>LÖSNINGSMEDEL</b>	Nafta
<b>DENSITET</b>	1,3
<b>KONSISTENS</b>	Tixotrop (droppfri)
<b>TORKTID</b>	Klibbfri efter 24 timmar. Övermålningsbar efter ca 48 timmar
<b>ARBETSTEMPERATUR</b>	Ned till +5°C
<b>LAGRINGSTID</b>	Minst 2 år i tät förpackning
<b>ARBETARSKYDD</b>	Produkten är brandfarlig och vådlig. Användning förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd typ A2. För ytterligare information se <i>Säkerhetsdatablad</i> .

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.