

Produktinformation

FÖNSTERKITT

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Fönsterglasning och handkittning med kittkniv eller tryckluftsspruta.

ARBETSBESKRIVNING

1. Skrapa bort löst kitt som släppt från glaset och rengör kitt falserna från damm och smuts.
2. Grunda med lasyr-, olje- eller alkydfärg och låt torka över natten.
3. Påför kittet med hjälp av patronspruta, kittkniv eller lämplig spackel och låt torka över natten.
4. Övermåla med latexlasyr-, olje- eller alkydfärg. Måla 1-2 mm in på glaset.

Verktygen rengörs med kristallolja.

TEKNISKA DATA

MATERIALTYP	Uppbyggd på veg.oljor med speciell visk. för hand- resp. maskinkittning.
DENSITET	Ca 2,0 kg/liter
TORRHALT	Ca 98 %
LAGRINGSTID	1 år. Vid öppnad förpackning se till att kittet alltid har en jämn yta utan gropar. täck ytan med plastfolie eller fyll med vatten.
FÄRG	Naturell
FÄRGSTABILITET	God. Bör täckmålas
FÖRPACKNING	0,3 lit.patron, 0,375 lit.burk
TORKTID	Övermålningsbart efter ca 1 vecka. Går att måla med latex-, alkyd- och oljefärg.
BERÄKNAD LIVSLÄNGD	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
ARBETARSKYDD	Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.