

# Produktinformation

## **GOLVFÄRG / GOLVLACK**

### **PRODUKTBESKRIVNING**

GOLVFÄRG/GOLVLACK är en 1-komponents blank lufttorkande uretanalkydfärg, avsedd för trä-, linoleum- och betonggolv inomhus.

### **ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

GOLVFÄRG/GOLVLACK används på golv som utsätts för normalt slitage.

### **EGENSKAPER**

GOLVFÄRG/GOLVLACK ger en blank, lättskött och slitstark yta. Den är lättstruken och har bra utflytning. Den har god beständighet mot fotogen och olja.

### **TEKNISKA DATA**

DENSITET	1,13
GLANS	90
TORKTID	Dammtorr 1 ½ tim. Genomtorr 24 tim. vid +23°C och 55% luftfuktighet
TORRHALT	50 vol-%
APPLICERING	Pensel eller rulle
FÖRTUNNING & RENGÖRING AV VERKTYG	Lacknafta
FÖRPACKNINGSGRÖLLEK	2,5 L.
MATERIALÅTGÅNG	<b>Ca 7 m<sup>2</sup> /liter och behandling</b>
LAGRINGSSTABILITET	I obruten förpackning minst 12 månader
Övrigt	Ytorna som ska målas skall vara rena och torra. Nytt betonggolv skall torka minst 3 månader före målning. Cementhuden avlägsnas genom maskinslipning eller syratvättning. Första strykningen förtunnas med 30% lacknafta.
BERÄKNAD LIVSLÄNGD	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
ARBETARSKYDD	Produkten är brandfarlig och vådlig. Användning förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd typ A2. För ytterligare information se varuinformationsblad

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserad på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.