

Produktinformation

GRUNDOLJA

PRODUKTBESKRIVNING

GRUNDOLJA används för impregnering av trärens ytor före målning. Används som första behandling på trä utomhus. Skyddar träet mot vattenupptagning. Grundolja är vattenavstötande och fyller träs porer.

ARBETSBESKRIVNING

GRUNDOLJA förs på träet med pensel. Lämpar sig ej för sprutning. Stryk inte på mer än vad som suger in i träet. Vid övermålning inom ca 1/2 timme blandar sig ev. överskott på ytan med färgen. Sker övermålning efter längre tid bör eventuellt överskott på ytan avlägsnas.

TEKNISKA DATA

FRYSPUNKT	- 40°C
TORRHALT	11 %
DENSITET	780 kg/m ³
FLAMPUNKT	min. 42°C
KOKPUNKT	150 - 200°C
LÖSLIGHET	Ej löslig i vatten
LÖSNINGSMEDEL	Nafta
RENGÖRING AV VERKTYG	Penseltvätt eller Nafta
TORKTID	Genom torr 1 dygn
BERÄKNAD LIVSLÄNGD	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
ARBETARSKYDD	Produkten är brandfarlig och vådlig. Användning förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd typ A2. För ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.