

# Produktinformation

## LACKFÄRG 80 Aqua

### PRODUKTTYP

Lackfärg 80 Aqua är en akrylatbaserad lackfärg för målning inomhus. Kan användas både för om- och nymålning.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Färgen är lämplig för t.ex. trä, faner, spånplattor, metallföremål (grundade), vatten-radiatorer samt tidigare målade ytor.

### EGENSKAPER

Lackfärg 80 Aqua är en blank färg som ej gulnar. Den är lättstruken och har bra täckförmåga.

### MÅLNING

Vid behov tvätta med Målartvätt och skölj noga. Ytor som är blanka efter tvättning slipas matta. Skrapa bort löst sittande färg och spackla ev. ojämnheter med Snickerispackel. Grunda med Innegrund Aqua. Stryk nästa skikt dagen efter. Rör om väl innan användning. Fabriksmålade (härdlackade) ytor slipas noga med fint sandpapper och stryks med Lackfärg 80 Aqua blank utan föregående grundning. Måla inte vid lägre temperaturer än +8°C.

### TEKNISKA DATA:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Kulörer:</b>              | Vit, svart, citron, gran, tomat, blåbär och plommon |
| <b>Förpackning:</b>          | 0,75l   |
| <b>Materialåtgång:</b>       | 8-10m <sup>2</sup> /liter                           |
| <b>Förtunning:</b>           | Vatten  |
| <b>Bindemedel:</b>           | Akrylat   |
| <b>Densitet:</b>             | 1,06 - 1,25 beroende på kulör                       |
| <b>Torrhalt:</b>             | 52%   |
| <b>Torktid:</b>              | Dammtorr ca 4 timmar. Kan övermålas nästa dag.      |
| <b>Glans:</b>                | Blank, 80 glansenheter                              |
| <b>Verktyg:</b>              | Pensel, rulle eller spruta                          |
| <b>Rengöring av verktyg:</b> | Vatten  |
| <b>Lagring:</b>              | Lagras frostfritt                                   |

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.