

Produktinformation

LACKNAFTA

PRODUKTBESKRIVNING

Lacknafta är ett långsamt avdunstande lösningsmedel uppbyggt på alifatiska och aromatiska kolväten. Aromat halten är ca. 17%.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Lacknafta används huvudsakligen för spädning av olje- och alkydbaserade färger och lacker samt för rengöring av använda målningsverktyg. Vid strykning och rullmålning kan ca 5% lacknafta ge förbättrade appliceringsegenskaper vid låga temperaturer och även vid målning på stora ytor. Vid sprutning av alkydfärger eller lacker behöver ca 20% lacknafta tillsättas. Vid tillsättning till tixotropa färger eller lacker bör dessa först röras om, så att tixotropin bryts, innan lacknafta nedrörs. Lacknafta används även till tvättning för att avlägsna olja, fett och kåda.

TEKNISK DATA

INNEHÅLLER

Lacknafta

DENSITET

0,8

FÖRPACKNINGAR

1,0 och 5,0 liters

BRANDFARLIGHET

Klass 2b.

VARNINGSMÄRKNING

Innehåller; Lacknafta 100%

FARLIGT VID INANDNING OCH FÖRTÄRING.

Uttorkande på huden. Får inte tömmas i avloppet. Undvik inandning av ånga/sprutdimma - använd andningsskydd om ventilationen är otillräcklig. Förvaras oåtkomligt för barn.

BERÄKNAD LIVSLÄNGD

Vid rätt utfört arbete minst 10 år

ARBETARSKYDD

Produkten är brandfarlig och vådlig. Användning förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd typ A2. För ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.