

Produktinformation

MÅLARTVÄTT koncentrat

PRODUKTTYP

MÅLARTVÄTT är ett flytande, alkaliskt medel med mycket god avfettnings- och rengöringseffekt, avsett för rengöring före målning såväl inom som utomhus.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

MÅLARTVÄTT används för rengöring av lut, tvål och oljebehandlade ytor. Till rengöring av obehandlat eller lackerat trä innan omlackering eller inoljning med träolja. Oljat trä ska alltid tvättas fullständigt före ny behandling med olja för att uppnå ett bra slutresultat. MÅLARTVÄTT används även för avtvättning av t ex panel, karmar, dörrar och liknande innan målning.

BRUKSANVISNING

Blanda 1 dl MÅLARTVÄTT med 10 liter vatten. Använd en skurborste, trasa, svamp eller liknande till tvättningen. När träet är rent skölj med vatten. Upprepa behandling om det behövs. Produkten efterlämnar den rengjorda ytan utan skydd och därför kräver träet behandling efter tvätt.

TEKNISK DATA

ÅTGÅNG	50-100m ² per liter
FÄRG	Klar
DENSITET	1,0 kg/l
FÖRVARING	Förvaras frostfritt
HÅLLBARHET	5 år i oöppnad förpackning
PH- VÄRDE	7-8
BRANDFARLIGHET	Ej brandfarlig vara
BERÄKNAD LIVSLÄNGD	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
ARBETARSKYDD	Produkten är ej brandfarlig och vådlig

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.