

Produktinformation

MARINE BÅTLACK

PRODUKTTYP

Marine Båtlack är en högblank lack baserad på alkyd.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används till allt trä på nya och gamla båtar.

EGENSKAPER

Marine Båtlack ger en vattenavvisande och väderbeständig yta. Motverkar sprickbildning.

MÅLNING

Nytt eller rengjort trä slipas med slippapper. Vid första behandlingen spädes båtacken med 15-20% nafta, därefter behandlas med oförtunnad vara tills mätnad uppnåts.

Slipning mellan de olika behandlingarna ger bäst resultat.

På tidigare behandlat trä avlägsnas gammal fernissa. Därefter sker noggrann skrapning, slipning och tvättning med nafta. Slutbehandling som vid nytt trä. Undvik att behandla då ytan är utsatt för starkt solsken. Skydda ytorna mot dagg.

TEKNISKA DATA:

Kulörer:	Klar
Förpackning:	0,75l
Materialåtgång:	ca 7m ² /liter
Förtunning:	Nafta
Bindemedel:	Alkyd
Densitet:	0,89
Torrhalt:	45%
Torktid:	ca 4 timmar vid 20° C, slipbar efter ca 24 timmar
Glans:	Högblank, 90 glansenheter
Verktyg:	Pensel, rulle eller spruta
Rengöring av verktyg:	Nafta
Brandfarlig:	Produkten är brandfarlig och vådlig. Användning förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.