

# Produktinformation

## **MARINE BOTTENFÄRG**

### **PRODUKTTYP**

Marine Bottenfärg är en naturhartsbaserad färg.

### **ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Används både på trä- och plastbåtar. Används under vattenlinjen på tidigare målade ytor samt på ytor som grundats med Marine Primer.

### **EGENSKAPER**

Marine Bottenfärg är fysikaliskt verksam genom att den målade ytan sakta förtvålas och får en mjuk lätt tvättbar yta. Fysikaliskt verksam bottenfärg får användas överallt utan särskild granskning av kemikalieinspektionen. Biocidfri bottenfärg kan kräva underhåll mot beväxning i pågående säsong.

På den blå kulören kan en vit hinna bildas pga. pigmenteringen, denna försvinner med lätt bearbetning i samband med tvätt.

### **MÅLNING**

Tidigare målade ytor tvättas med soda och slipas före målning. Obehandlade ytor skrapas, tvättas och slipas. Därefter målas två skikt Marine Primer och två skikt Marine Bottenfärg.

### **TEKNISKA DATA:**

<b>Kulörer:</b>	Svart, röd, blå
<b>Förpackning:</b>	0,75l
<b>Materialåtgång:</b>	ca 7m <sup>2</sup> /liter
<b>Förtunning:</b>	Nafta
<b>Densitet:</b>	1,52 – 1,60, beroende på kulör
<b>Torrhalt:</b>	ca 80%
<b>Torktid:</b>	ca 4 timmar vid 20 °C, slipbar efter ca 24 timmar
<b>Verktyg:</b>	Pensel, rulle eller spruta
<b>Rengöring av verktyg:</b>	Nafta
<b>Brandfarlig:</b>	Produkten är brandfarlig och vådlig. Användning förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.