

# Produktinformation

## **MARINE PRIMER**

### **PRODUKTTYP**

Marine Primer är en alkydbaserad grundfärg.

### **ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Används på trä och stål, över och under vattenlinjen. Övermålas med täckfärger som är baserade på lösningsmedel.

### **EGENSKAPER**

Marine Primer har god vattenbeständighet och ger ett utmärkt rostskydd. Kan strykas flödigt utan att rinna.

### **MÅLNING**

Rengör noga genom skrapning och stålborstning, mattslipa blanka ytor. Måla ett eller två skikt primer, stryk flödigt. Övermåla med täckfärg tidigast efter 2 dygn.

### **TEKNISKA DATA:**

<b>Kulör:</b>	Röd
<b>Förpackning:</b>	0,75l
<b>Materialåtgång:</b>	6-8m <sup>2</sup> /liter
<b>Förtunning:</b>	Nafta, behövs normalt ej
<b>Bindemedel:</b>	Alkyd
<b>Densitet:</b>	1,24
<b>Torrhalt:</b>	79%
<b>Torktid:</b>	15-20 min vid 20 ° C
<b>Verktyg:</b>	Pensel, rulle eller spruta
<b>Rengöring av verktyg:</b>	Nafta
<b>Brandfarlig:</b>	Produkten är brandfarlig och vådlig. Användning förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.