

Produktinformation

PLÅTFÄRG

PRODUKTTYP

PLÅTFÄRG är en halvblank, tixotrop alkydbaserad färg för plåt.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

PLÅTFÄRG används som täckfärg på stålytor på både stora och små objekt, utom- och inomhus, som t.ex. cisterner, stålkonstruktioner, staket, trappräcken. Den kan även användas på trä utomhus.

EGENSKAPER

PLÅTFÄRG är lätt att stryka. Den kan appliceras i relativt tjocka skikt utan att rinna.

NYMÅLNING

Grunda den rengjorda ytan med ROSTSKYDDSSPRIMER enligt bruksanvisningen.

Färdigmålning; Applicera PLÅTFÄRG flödigt, var noga med kanter och bockningar. Bästa resultat uppnås med 2 strykningar.

OMMÅLNING

Förut målat trä; Tvätta med MÅLARTVÄTT eller MÅLARSODA. Skölj noga med vatten. Rostiga partier skrapas och stålborstas noga. Fläckbättra med ROSTSKYDDSSPRIMER.

Färdigmålning; Måla 1 eller 2 gånger med PLÅTFÄRG.

Förtunning; Nafta

Rengöring; Verkygen rengörs med nafta

Applicering; Pensel, rulle eller spruta.

TEKNISKA DATA

KULÖRER	Röd och svart
FÖRPACKNINGAR	0,75 och 2,5 liters
MATERIALÅTGÅNG	5-7m ² / liter
BINDEMEDEL	Linolja, alkyd
LÖSNINGSMEDEL	Nafta
DENSITET	Ca 1.3 kg/liter
TORRHALT	Ca 75 %
TORKTID	Klibbfri efter 24 timmar. Kan övermålas efter ca 48 timmar.

PLÅTFÄRG, sid 2

APPLICERING

Pensel

FÖRTUNNING OCH RENGÖRING

Nafta

BERÄKNAD LIVSLÄNGD

Vid rätt utfört arbete minst 10 år

ARBETARSKYDD

Produkten är brandfarlig och vådlig. Användning förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd typ A2. För ytterligare information se *Säkerhetsdatablad*.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.