

# Produktinformation

## **SÄTTLIM / SÄTTLIM H<sub>2</sub>O**

### **EGENSKAPER**

God vidhäftning mot alla byggnadsmaterial, trä betong, tegel, gipsskivor, träfiberplattor, putsade ytor, metall etc. även ojämna underlag.

### **ARBETSBESKRIVNING**

Limytorna skall vara torra och rena samt fria från löst material. Spruta ut limsträngar ca 55 mm i diameter med 30 cm mellanrum och ca 2 cm från ytterkanter, där det är möjligt i zig-zag mönster. Justera in detaljen och tryck till kraftigt. Tyngre skivor fixeras i underkant så att de ej glider under härdningsprocessen. Efter 20-30 minuter göres en slutlig tilltryckning med hammare och tråkloss.

### **S Ä T T L I M**

### **ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Montering av väggpaneler, spontade bräder, plastlaminat, gipsplattor och träfiberskivor m.m.

### **TEKNISKA DATA**

<b>BINDEMEDEL</b>	Syntetgummi/fenolharts
<b>KONSISTENS</b>	Smidig pasta
<b>LAGRINGSTID</b>	1 år i oöppnad förpackning
<b>TORRHALT</b>	Ca 54%
<b>FÖRPACKNING</b>	0,3 lit.patron eller 1,0 lit.patron(1,0 lit. ej lagervara)
<b>LÖSNINGSMEDEL</b>	Toluen och industribensin
<b>RENGÖRING</b>	Toluen eller aceton
<b>FÄRG</b>	Gulbeige
<b>HÄLSOVÅDLIGHET</b>	Sörj för god luftväxling
<b>MATERIALÅTGÅNG</b>	1 st. 0,3 lit.patron räcker till ca 20 meter limsträng
<b>SPEC.VIKT</b>	1,15 kg/liter
<b>BRANDFARLIGHET</b>	Mycket brandfarligt
<b>KÖLDBESTÄNDIGHET</b>	Tål kyla
<b>BERÄKNAD LIVSLÄNGD</b>	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
<b>ARBETARSKYDD</b>	Produkten är brandfarlig och vådlig. Användning förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd typ A2. För ytterligare information se varuinformationsblad

# SÄTTLIM / SÄTTLIM H<sub>2</sub>O, sid 2

## S Ä T T L I M H<sub>2</sub>O

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Montering av väggpaneler, spontade bräder, plastlaminat, gipsplattor, träfiberskivor och cellplast m.m.

### TEKNISKA DATA

<b>BINDEMEDEL</b>	Akryl-Dispersion
<b>KONSISTENS</b>	Smidig pasta
<b>LAGRINGSTID</b>	1 år i oöppnad förpackning
<b>TORRHALT</b>	Ca 58%
<b>FÖRPACKNING</b>	0,3 lit.patron
<b>LÖSNINGSMEDEL</b>	Vatten
<b>RENGÖRING</b>	Vatten
<b>FÄRG</b>	Gråvit
<b>HÄLSOVÅDLIGHET</b>	Ingen
<b>MATERIALÅTGÅNG</b>	1 st.0,3 lit.patron räcker till ca 20 meter limsträng
<b>SPEC.VIKT</b>	1,15 kg/liter
<b>KÖLDBESTÄNDIGHET</b>	Aktas för kyla
<b>BERÄKNAD LIVSLÅNGD</b>	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
<b>ARBETARSKYDD</b>	Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.