

Produktinformation

SNICKERISPACKEL

PRODUKTTYP

SNICKERISPACKEL är ett vattenburet latexbaserat spackel.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

SNICKERISPACKEL är avsett för i, - på och bredspackling. Huvudsaklig användning på snickerier och ståldörrar, men även på vägg och takytor där en hög finish kräves.

SPECIFIKA EGENSKAPER

Perfekt målningsunderlag för snickeri- och lackfärger. Bästa fyllförmåga och vidhäftning. SNICKERISPACKEL har obetydlig luft och bär upp grund- och täckfärg bra.

ARBETSGÅNG

Samtliga ytor bör grundas före spackling. Spackla ej vid temperatur under +5°C. SNICKERISPACKEL övermålas på vanligt sätt (slip- och färdigstrykning).

TEKNISKA DATA

BINDEMEDEL	PVA-sampolymer och vattenemulgerad alkylid
FYLLNADSMEDEL	Dolomit
LÖSNINGSMEDEL	Vatten
RENGÖRING AV VERKTYG	Vatten
TORRHALT	59 %
DENSITET(SS184111)	1,8
TORKTID	Ca 1-2 timmar beroende på skiktjocklek
LAGRING	Ca 1 år, förvaras frostfritt
BRANDFARLIGHET	Obrännbar
FÖRPACKNINGAR	0,19 och 0,75 liter
KULÖR	Vit
BERÄKNAD LIVSLÄNGD	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
ARBETARSKYDD	Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.