

Produktinformation

SVENSK RÖDFÄRG

PRODUKTTYP

Svensk Rödfärg är en slamfärg, dvs. en färg uppbyggd av pigment uppslammade i vatten med tillsatt linolja och stärkelse.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används för målning av omålat ohyvlat virke samt alla ytor som tidigare målats med slamfärger. Dock ska den inte appliceras på hyvlade träytor eller ytor som tidigare målats med olje-, alkyd- eller latexfärg.

EGENSKAPER

Svensk Rödfärg är en modern slamfärg som innehåller naturligt järnoxidrött pigment. Ytor som man ofta går emot bör ej behandlas med denna typ av färg.

MÅLNING

Innan målning skall nytt virke borstas rent från sågspån o dyl. Tidigare slamfärgsmålade ytor tvättas, när ytan torkat skrapa och borsta noggrant. Blanda gärna samman all färg som beräknas gå åt i ett större kärl. Använd breda s.k. fasadpenslar och stryk jämna skikt utan att "torrstryka". Måla inte vid låga temperaturer eller på solheta ytor. Gör inte uppehåll i målningsarbetet mitt på en yta. Vid målning, måla inte för tjockt. Tidigare slamfärgsmålade ytor stryks en gång. Omålat sågat virke stryks två gånger, ev. förtunnat med 10% vatten första gången. Måla det andra skiktet efter tidigast en vecka.

TEKNISKA DATA:

Kulörer:	Dalaröd
Förpackning:	10 liter
Materialåtgång:	2-4 m ² per liter
Förtunning:	Vatten
Bindemedel:	Linolja och stärkelse
Densitet:	1,10
Torrhalt:	25%
Torktid:	2 timmar
Glans:	Helmatt
Verktyg:	Pensel
Rengöring av verktyg:	Vatten
Lagring:	Lagras frostfritt

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.