

# Produktinformation

## **TAKKLISTER** FÖR YTPAPP

### **ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

**Klistring av underhållsfri takpapp på trätak.** Tjockflytande gummiassfaltklistor som används för klistring av överlägg vid enkeltäckningar med underhållsfri takpapp på trätak.

### **BRUKSANVISNING**

Börja vid takfogen. TAKKLISTER anbringas med styv pensel eller spackel i ett jämt skikt ca 8-10 cm. in på pappvådens spikade överkant - motsvarande pappöverläggets hela bredd - och några cm. in på träunderlaget samt en sträng på överläggets undersida.

### **TEKNISKA DATA**

<b>TORRHALT</b>	Ca 75%
<b>LÖSNINGSMEDEL</b>	Lacknafta
<b>FÄRG</b>	Svart
<b>DENSITET</b>	ca 1,1 kg/liter
<b>ÅTGÅNG</b>	Ca 1 liter/rulle (om 15 m.) för skarvklistring
<b>BERÄKNAD LIVSLÄNGD</b>	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
<b>ARBETARSKYDD</b>	Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.