

Produktinformation

TAPETKLISTER

ARBETSOMRÅDE

För uppsättning av papperstapeter.

EGENSKAPER

TAPETKLISTER är ett rent stärkelseklister som blandas med vatten.

ARBETSBESKRIVNING

Förbehandling: *Gamla tapeter:* tag bort lös tapet, spackla och slipa ojämnheter och skarvar. *Gipsskivor:* limma skarvremсор över skarvar och i hörn, spackla och slipa skarvremсорna och ev spikhål. Förlimma ytan med TAPETKLISTER. *Betong:* spackla och förlimma ytan. *Målade underlag:* slipa och tvätta ytan. Spackla och slipa ojämnheter.

Tapetsering: Häll 250 gram TAPETKLISTER i 3,5 liter rumstempererat vatten under kraftig omrörning. Låt svälla i 10-15 minuter före användning. Stryk ut klistret i ett jämnt skikt på våderna, se till att inget klister hamnar på tapetens framsida. Klistra 3-4 våder åt gången och sätt upp dem på väggen. OBS! Avlägsna ev limspill innan det torkat. Använd fuktig svamp. Vädra och håll rumstemperatur så att klistret får torka ordentligt. Stäng aldrig till ett nytapetserat rum.

TEKNISKA DATA

FÖRTUNNING & RENGÖRING

BAS

Vatten

FÄRG

Stärkelse

MATERIALÅTGÅNG

Vit

EMBALLAGE

250 g till ca 30 kvm eller 25 våder

BERÄKNAD LIVSLÄNGD

250gr

ARBETARSKYDD

Vid rätt utfört arbete minst 10 år

Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.