

# Produktinformation

## TRÄ-/PANELLACK

### PRODUKTBESKRIVNING

TRÄ-/PANELLACK är en vattenbaserad klarlack.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lacken är avsedd för möbler och träytor inomhus. Den ger en lättskött och slitstark yta. Framhäver träets ådring och struktur, inte avsedd för att skapa en täckande yta. Lacken är avsedd för de flesta förekommande träslag. Den kan även användas på tidigare lackade ytor. Stabiliserad brunbok samt vaxade och oljade ytor skall dock inte behandlas med Trä-/Panellack.

### BRUKSANVISNING

Rör om väl före användning. Obehandlat eller renslipat trä strykes 3 ggr. OBS! Mellanslipa alltid mellan strykningarna.

### FÖRBEHANDLING

*Trärena ytor:* Rengör ytan från smuts och damm. Vid behov slipas ytan. Bästa resultat fås om ytan fuktas med vatten, varefter trärensningen slipas bort.

*Tidigare lackade ytor:* Ytorna slipas matta med fint slippapper. Damma av noga.

### TEKNISKA DATA

<b>TYP</b>	Akryllatex
<b>FÖRPACKNINGAR</b>	0,75 L. och 2,5 L
<b>KULÖRER</b>	Klar, vit, valnöt, teak, cherry
<b>ÅTGÅNG</b>	9-12m <sup>2</sup> /liter
<b>TORRHALT</b>	Klar ca 36%, Vit ca 56%, Färgad ca 31%
<b>FÖRTUNNING</b>	Vatten
<b>DENSITET</b>	Klar o Färgad ca 1,02 kg/liter, Vit ca 1,26 kg/liter
<b>GLANS</b>	Halvmatt , ca 50 glansenheter
<b>KONSISTENS</b>	Flytande
<b>TORKTID</b>	Kan överlackas efter ca 2h. Full hårdhet och slitstyrka efter ca 2v.
<b>BRANDKLASS</b>	Ej brandfarlig
<b>ARBETSTEMPERATUR</b>	Ned till +5 <sup>0</sup> C
<b>VERKTYG</b>	Syntetpensel
<b>RENGÖRING AV VERKTYG</b>	Med vatten omedelbart efter användning
<b>LAGRING</b>	Minst 2 år i tät förpackning. Ska förvaras frostfritt
<b>BERÄKNAD LIVSLÄNGD</b>	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
<b>ARBETARSKYDD</b>	Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.