

# Produktinformation

## TRÄOLJA Aqua

### PRODUKTTYP

Träolja Aqua en vattenbaserad modifierad alkydolja.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används på tryckimpregnerat och obehandlat trä utomhus.

### EGENSKAPER

Träolja Aqua är tunnflytande. Motverkar sprickbildning och är vattenavvisande. Träolja aqua framhäver och bevarar träets naturliga utseende.

### MÅLNING

Underlaget ska vara torrt och rengjort, ytan kan slipas före behandling. Rör om väl före behandlingens början och då och då under arbetets gång. Ytterligare behandling kan behövas efter några dagar för att mätta ytan.

### TEKNISKA DATA:

<b>Förpackning:</b>	0,75l,
<b>Materialåtgång:</b>	7-10m <sup>2</sup> /liter beroende på underlaget
<b>Bindemedel:</b>	Vattenbaserad modifierad alkydolja
<b>Densitet:</b>	1,01
<b>Torrhalt:</b>	24 %
<b>Torktid:</b>	Dammtorr 8 tim, övermålningsbar 24 tim
<b>Verktyg:</b>	Pensel
<b>Rengöring av verktyg:</b>	Vatten
<b>Lagring:</b>	Lagras frostfritt
<b>Arbetarskydd</b>	Produkten är ej klassad som brandfarlig. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.