

Produktinformation

TRÄOLJA

Vattenavvisande olje- och alkydkombination för behandling av tryckimpregnerat furu, teak, jakaranda, gabon etc. utom- och inomhus. Använd inte TRÄOLJA till sallads-skålar, skärbrädor och andra föremål som kommer i direkt kontakt med matvaror. TRÄOLJA skyddar mot uttorkning, minskar uppkomsten av torrsprickor i ytan och gör den vattenavvisande. Normalt behandlas trä utomhus en gång per år.

FÖRBEHANDLING

Stoft och smuts borstas eller tvättas bort. Tryckimpregnerat virke som blivit grått, mörkt och livlöst blir åter fräscht om det tvättas med klorin före behandling. Hyvlat trä som har varit oskyddat en längre tid kan behöva en lätt avslipning med slippapper före behandling med TRÄOLJA.

MÅLNING

TRÄOLJA påförs bäst med flat pensel eller genom doppning. Överskott som finns kvar på hyvlade ytor efter 1/2 timme torkas bort med trasa.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL FÄRGÄTGÅNG

Penetrerande olja och alkyd
1 liter räcker till ca 15m² på nytt hyvlat virke och till
5-8m² på gammalt eller ohyvlat virke

RENGÖRING AV VERKTYG TORKTID

Nafta
Brukstorr efter ca 4 timmar beroende på träet och om
överskottsolja torkats bort

BERÄKNAD LIVSLÄNGD ARBETARSKYDD

Vid rätt utfört arbete minst 10 år
Produkten är brandfarlig och vådlig. Användning förutsätter
effektiv ventilation eller användning av andningsskydd typ A2.
För ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

VARNINGSTEXT

*Farligt vid inandning och förtäring
Förvaras oåtkomligt för barn.*

Undvik inandning av ånga - använd andningsskydd om ventilationen är otillräcklig.

Risk för självantändning av trasor, trassel m.m.

*Innehåller; mer än 30% Nafta
mer än 30% Linojja*