

Produktinformation

UTELASYR AQUA

PRODUKTBESKRIVNING

UTELASYR AQUA är en vattenbaserad lasyr. Den har en god inträngningsförmåga i trä och ger en laserande (genomskinlig) färgton, som framhäver träets ådring och struktur. UTELASYR AQUA är avsedd för utvändigt behandling av trä, omålat eller tidigare impregnerat, och skyddar detta mot vattenupptagning och sprickbildning. Strukturen och sugförmågan hos träet påverkar den slutliga färgtonen i mycket hög grad för laserande färg. Därför bör provstrykning utföras på aktuellt underlag för bedömning av kulören. Ljusare kulörer erhålles genom att blanda med färglös. För varje behandling blir ytan mörkare.

BRUKSANVISNING

Produkten rörs om väl före och då och då under målningsarbetet. Kvistar och kådrika ställen ska ej isoleras med kvistlack. Appliceringen bör ske med pensel för tunna färger. Ytorna ska vara torra före målning. Vid ommålning tvätta ytorna först och ta bort löst sittande färg. Påbörja målningen nerifrån och i panelens längdriktning. Om arbetet avbryts ska detta göras i en vinkel eller ett hörn för att undvika skarvränder. Hyvlat trä behandlas två gånger. För ohyvlat trä kan en behandling vara tillräcklig. Måla inte på solheta ytor eller vid risk för regn.

TEKNISKA DATA

Kulörer:	Färglös, rödbrun, mörkbrun och grön
Förpackning:	4 liter
Materialåtgång:	5-10 m ² /l beroende på underlag
Förtunning:	Vatten
Bindemedel:	Modifierad alkydemulsion
Densitet:	1,06
Torrhalt:	ca 42 %
Torktid:	ca 8 timmar, övermålningsbar efter 24 timmar
Verktyg:	Pensel eller roller
Rengöring av verktyg:	Vatten
Lagring:	Frostfritt

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.