

Produktinformation

VÄGG & TAKFÄRG E2

PRODUKTTYP

Ekonomifärg 2 är en helmatt vattenburen latexfärg avsedd för målning av väggar och tak inomhus.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ekonomifärg 2 används huvudsakligen i sekundärutrymmen som källare, garderober, förråd, garage, lager- och industrilokaler. Den är lämplig t.ex. på puts, betong, sandspacklade ytor, träfiber-, spån- och gipsplattor, väv och tidigare målade ytor.

EGENSKAPER

Ekonomifärg 2 har obetydlig lukt vid målning och under torkning. Den gulnar icke och torkar snabbt.

NYMÅLNING

FÖRBEHANDLING; Sandspacklade ytor, puts, betong, skivor av träfiber, spån och gips samt väv borstas fria från löst sittande smuts och lösa partiklar.

FÄRDIGMÅLNING; Färdigbehandla med Ekonomifärg 2.

OMMÅLNING

FÖRBEHANDLING; Latex-, alkyd- och oljefärgsmålade ytor tvättas med Målartvätt eller Målarsoda. Skölj noga med vatten. Ev. blanka ytor nermattas med medelfint slippapper för att få bästa vidhäftning mellan skikten. Limfärgsmålade ytor, tvätta bort limfärgen med vatten. Kalkade ytor, skrapas och borstas ytan väl till fast underlag. Damma av ytan eller skölj av med vatten.

FÄRDIGMÅLNING; Färdigbehandla med Ekonomifärg 2.

FÖRTUNNING; Skall normalt ej förtunnas. Färgen är spädbar med vatten.

RENGÖRING; Verktygen rengörs omedelbart efter användandet med vatten.

APPLICERING; Rulle eller spruta. Färgen är silad för högtryckssprutning

OBS ! Måla ej ytor som har lägre temperatur än +5°C.

TEKNISKA DATA

KULÖR	Vit
FÖRPACKNINGAR	4,0 och 9,0 liter
MATERIALÅTGÅNG	5-8m ² /liter och behandling
BINDEMEDEL	Akryllatex
LÖSNINGSMEDEL	Vatten
DENSITET	1,54
VIKOSITET	Ca 20.000 cp.
TORRHALT	59 %
TORKTID	Klibbfri efter 1/2-timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar
GLANS	2 skalenheter

EKONOMIFÄRG 2, sid 2

TVÄTTBARHET	200-2000 cykler
LAGRING	Förvaras frostfritt
BRANDFARLIGHET	Ej brandfarlig vara
TÄCKFÖRMÅGA	Mycket hög
BERÄKNAD LIVSLÄNGD	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
ARBETARSKYDD	Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.