

Produktinformation

VÄGGSPACKEL LÄTT

PRODUKTBESKRIVNING

VÄGGSPACKEL LÄTT är ett vattenburet latexbaserat spackel.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

VÄGGSPACKEL LÄTT är ett färdigberett handspackel avsett för i- och skarvspackling samt bredspackling av väv, gipsplattor, puts, betong och lättbetong etc.

SPECIFIKA EGENSKAPER

VÄGGSPACKEL LÄTT har en fyllförmåga på 4mm utan sprickbildning. Minimal krympning och överlägsen vidhäftning. VÄGGSPACKEL LÄTT ger en slät yta och är mycket lättslipad.

ARBETSGÅNG

Ytan skall vara torr. Större håligheter bör först lagas. Påför VÄGGSPACKEL LÄTT med stålspackel. Antal behandlingar beror på hur tjockt skikt som behövs.

ARBETSTIPS;

- * Vid slipning bör andningsskydd användas.
- * Spackla ej på ytor som har lägre temperatur än +5°C.
- * Verktygen rengörs omedelbart efter användandet med vatten.

TEKNISKA DATA

BINDEMEDEL	Styrenakrylatdispersion
DENSITET	1,05
LÖSNINGSMEDEL	Vatten
TORKTID	2-3 timmar. Genomtorr efter ca 1 dygn
FÖRVARING	Frostfritt
RENGÖRING	Vatten
FÖRPACKNING	0,5 & 4L.
KULÖR	Ljusgrå
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	Se separat säkerhetsdatablad
BERÄKNAD LIVSLÄNGD	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
ARBETARSKYDD	Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se säkerhetsdatablad

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.