

# Produktinformation

## VÅTRUMSPACKEL

### PRODUKTBESKRIVNING

*Våtrumsspackel* är ett spackel för i- och skarvspackling av puts, betong, lättbetong och skivmaterial i våtutrymmen. *Våtrumsspackel* är ett mångsidigt lättspackel, som uppfyller kraven enligt Hus-AMA för spackelarbeten i våtrum. *Våtrumsspackel* har förhöjd vattenbeständighet och är nyanserat i blått.

### TEKNISKA DATA

<b>BINDEMEDEL</b>	Spec. Styrenakrylat
<b>LÖSNINGSMEDEL</b>	Vatten
<b>TORKTID</b>	5-6 timmar. Genomtorr. Efter ca 2 dygn
<b>FÖRVARING</b>	Frostfritt
<b>RENGÖRING</b>	Vatten
<b>FÖRPACKNING</b>	0,5 , 10 , 4L.
<b>KULÖR</b>	Gråblå
<b>SÄKERHETSFÖRESKRIFTER</b>	Se separat varuinformation
<b>BERÄKNAD LIVSLÄNGD</b>	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
<b>ARBETARSKYDD</b>	Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.