

SÄKERHETS DATABLAD

FOG-TÅT-LIM-FÄRG



Revisionsdatum: 2010-01-20
 Sammanställt av: Miljöavdelningen
 Rev 1

Utskrifts dat: 2010-06-14
 Ersätter: 2008-03-20

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Produkt: Ventfog H2O penselbar
Produkttyp: Akrylat fogmassa

Liwell Kemi AB
 Box 138
 272 23 Simrishamn
 Sweden

Telefon +46 (0)414 14670
 Telefax 411509
 ene.liwell@liwellkemi.se

Tel. för upplysningar vid olycksfall (ERC) 020-99 60 00

2. Färliga egenskaper

Hälsorisker: Klassificeras ej som hälsofarlig produkt
Miljöfara: Beredningen har bedömts enligt gällande lagstiftning och är inte klassificerad som miljöfarlig
Brand: -

3. Sammansättning / information om beståndsdelar

Ämne	CASnr	EG-nr	Halt %	Klass	R-fraser
5-klor-2metyl-4-isotiazol-3-on	55965-84-9		<15 ppm	T, N	R 23/24/25-34-43-50/53
2-metyl-2Hisotiazol-3-on (3;1)blandning					
bronopol	52-51-7		<0,03	Xn, N	R21/22, 37/38, 41, 50
alifatnafta	64742-48-9	265-150-3	1-5	Xn	R10,65,66
Andra ämnen:					
Akrylatdispersion			30-60		
Kalciummagnesiumkarbonat	16389-88-1	240-440-2	30-60		
Färgpigment			1-5		
Mjukgörare	68515-49-1	271-091-4	1-5		
Vatten	7732-18-5	231-791-2	10-30		

För R-fraser i klartext se punkt 16.

Teckenförklaring: T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, N=Miljöfarligt, F+=Extremt Brandfarligt
 F=Mycket Brandfarligt, E=Explosivt, O=Oxiderande

4. Åtgärder vid första hjälpen

Allmänt: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka.

Hudkontakt: Torka av. Tvätta med tvål och vatten.

Ögon: Skölj genast med stora mängder vatten. Kontakta läkare vid behov.

Inandning: Sörj för frisk luft, värme och vila. Ge konstgjord andning vid oregelbunden andning eller om andningen har upphört. Kontakta läkare.

Förtäring: Om produkten av misstag svalts, Kontakta läkare.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Lämpligt släckningsmedel: Skum, pulver, koldioxid eller finfördelad vattenstråle/dimma.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Samlas upp mekanisk, ev. efter härdning.
Sug upp med sågspån, trasor sand eller annat absorptionsmedel. Förvara i lämpligt kärl av plast. Tvätta av och skölj med vatten. Se punkt 13.
Förhindra produkten från att rinna ut i avlopp, vattendrag eller jordmån.

7. Hantering och lagring

Hantering: God arbetshygien skall alltid iakttas.
Lagring: Lagras frostfritt.
Förpackningsmaterial/förvaringskärl: Förvaras i slutna originalförpackningar.

8. Begränsning av exponeringen\personligt skydd.

Vid risk för stänk eller dropp skall skyddsglasögon användas.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Beskrivning (färg, form, lukt): grå, pasta, mild lukt.

Frys punkt: 0°C

Densitet: 1390kg/m³

Flampunkt:- 0°C

Kokpunkt: 100°C

Löslighet: Blandbar i vatten

pH: 7,83

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet: Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se punkt 7).

Farliga reaktioner:

Farliga sönderfallsprodukter:

11. Toxikologisk information

Hud /Ögonkontakt: Stänk i ögonen kan ge irritation. Upprepad eller långvarig kontakt med produkten kan orsaka avfettning av huden, vilket kan leda till icke-allergiska kontakteksem och absorption genom huden.

Förtäring: Förtäring av stora mängder kan eventuellt orsaka illamående.

12. Ekologisk information

Möjliga miljöeffekter: Beredningen har bedömts enligt gällande lagstiftning och är inte klassificerad som miljöfarlig.

13. Avfallshantering

Rester av produkt och förorenad förpackning: Företaget är anslutet i REPA, tomma förpackningar skall tas omhand enligt lokala instruktioner.

Samlas upp mekanisk. Rester av torr/härdad produkt, med eller utan förpackning, kan hanteras som normalt industriavfall. Tömd och rengjord produktförpackning, kan lämnas till återvinningsstation. För hantering av större mängder eller för kassation av flytande produkt, rådgör med det lokala avfallsbolaget.

14. Transportinformation

ADR (Väg tp.): Klass:

IMDG (sjö tp.) Klass

EMS:

Ämnesnr:

Sidnr:

MFAG:

UN nr:

Förpgrp:

15. Gällande föreskrifter

Klassificering/märkning: Ej märkningspliktig produkt

Symbol:

Risk och skyddsfraser på etikett:

Säkerhetsdb. för Ventfog H2O penselb
Rev. Datum 2010-01-12

16. Annan information Angivna R-fraser under avsnitt 2 har följande lydelse

R21/22=Farligt vid hudkontakt och förtäring R23/24/25=Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R37/38=Irriterar andningsorganen och huden R41=Risk för allvarliga ögonskador R43=Kan ge allergi vid hudkontakt R10=Brandfarligt R65=Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66=Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R50/53=Mycket giftigt för vattenlevande organismer kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön R22=Farligt vid förtäring. R34=Frätande

Ändring: inga från förra, endast nytt rev dat